lazio®
SMART LED



Kit d'éclairage par projecteur solaire

Projecteur solaire Smart Bright

Kit d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium-fer-phosphate intégrée, panneau solaire rabattable, télécommande et accessoires d'installation. IP 67, IK 07, construction en aluminium extrudé pour offrir robustesse et durabilité .flux lumineux disponibles : 90LM /W

Avantages

- Tous les composants sont contenus dans une seule boîte (DIY)
- Aisément configurable selon les besoins du consommateur
- Durable
- Projecteur solaire pour de nombreuses applications en extérieur lorsqu'un raccordement électrique est impossible ou difficile

Fonctions

- Une gamme de projecteurs solaires de 5 produits équivalents à des projecteurs halogènes de 50W, 100W, 200W 300W et 4 00W respectivement
- Télécommande à infrarouge permettant de varier l'intensité lumineuse des luminaires grâce à trois niveaux présélectionnés : faible, moyen et élevé
- Boîtier en fonte d'aluminium
- Batterie LiFePO4 incluse dans le luminaire

Application

- Agrément
- Sécurité
- Paysager
- Parkings
- Maisons individuelles
- Places
- Éclairage architectural

Les données sont sujettes à changement


Projecteur solaire Smart Bright

Mises en garde et sécurité

· Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Versions





Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	0 à +45 °C
Emplacement de la batterie	Inside luminaire
Type de connexion au réseau	Hors réseau
Profil de gradation solaire	As per remote controller
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP67
Gestion et gradation	
avec gradation	Variateur sans fil
Possibilités de configuration	Configurable
Caractéristiques électriques	
Type de piles	Lithium fer phosphate
Kit de branchement par câbles	Inclus
Type de panneau	Polycristallin
Performances initiales (conforme IEC)	
Indice de rendu des couleurs (initial)	>90
Matériaux et finitions	
Couleur	RAL 9007

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension de la batterie	Puissance crête du panneau	Tension du panneau
6114561262006	LEDFD200TY 200W	3.2 V	25 W	6 V
6114561263003	LEDFD300LY 300W	3.2 V	30 W	6 V
6114561264000	LEDFD200LY 400W	3.2 V	35 W	6 V

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale
6114561262006	LEDFD200TY 200W	7000 K
6114561263003	LEDFD300TY 300W	7000 K

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale
6114561264000	LEDFD400TY 400W	7000 K

Matériaux et finitions

Projecteur solaire Smart Bright

Order Code	Full Product Name	Hauteur totale	Longueur totale	Largeur totale
6114561262006	LEDFD200TY 200W	54mm	255mm	215mm
6114561263003	LEDFD300TY 300W	54mm	315mm	263mm

Order Code	Full Product Name	Hauteur totale	Longueur totale	Largeur totale
6114561264000	LEDFD400LY 400W	54mm	360 mm	308mm

Torino Trading Societe Responsabilite Limited
L'ile Verte Lot No. 14 Tit Melil
Casablanca-Maroc IF 14489043